

Noodverlichtingsarmaturen met TWINLIGHT LED technologie

Algemene Karakteristieken

- 12V batterij - 7 Ah
- Voeding 230v-240v
- Volledige oplading in 24 u
- Autonomie 1 uur
- Beschermingsgraad: IP66 (volgens norm EN 60529), IK08 (volgens DIN EN 5012), dubbele isolatie CE-label
- Afmetingen van de behuizing: hoogte 232mm, breedte 302mm, diepte 90mm
- Afmetingen van de koplichten: hoogte 60mm, breedte 110mm, diepte 50mm
- Totale hoogte van het armatuur: 340mm



TWINLIGHT LED L25025

Code: L25025

TWINLIGHT LED 2x18W 2170lm IP65

Geschikt voor grote ruimtes

Ze kunnen ook op grote hoogtes worden geïnstalleerd

Vast of draagbaar gebruik

Specificatie:

- Werking: Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: -
- Noodlichtstroom: 2170lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Standaard
- Bescherming: **IP65**
- Schokbestendigheid: **IK08**
- Kleuren: Wit
- Spanning: 2x18W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: 12V 7Ah

