

Brandslangen

Toepassing

- Door zijn verrassend licht gewicht en zijn hoge bestendigheid, worden deze kwaliteitsslangen aanbevolen aan brandweer, overheidsafdelingen en civiele bescherming voor zowel industriële als commerciële toepassingen.
- De slang voldoet aan de Norm NBN S21-024 en DIN14811 en zijn conform EN 1924-1
- Ze zijn eveneens geschikt voor slangenhaspels
- Goede weerstand tegen Uv-stralen en temperatuurschommelingen
- Prima weerstand tegen veroudering
- Soepel en licht
- Snelle droging na gebruik
- Dienstdruk: 25 bar
- Barstdruk: 50 bar

Binnenvoering

Standaardtype: zwarte synthetische rubber, bestand tegen zoutwater en chemische producten

Slangen voor speciale toepassingen zoals voeding of oliebestendige slangen zijn eveneens beschikbaar

Buitenwand:

- 100 % synthetisch polyestergaren
- Diagonaal geweven
- Schimmel- en rotbestendig
- Bescherming: polyurethaan coating
 - Verhoogt de slijtvastheid
 - Hoge ozonweerstand
 - Heeft geen invloed op de flexibiliteit van de slang
 - Bestand tegen zuren, petroleumproducten en andere chemische producten
- Standaardkleur rood, ook andere kleuren verkrijgbaar
- Gemakkelijk in onderhoud



Saxon brandslang ROOD DSP45 20m

Code: 700504

Saxon brandslang ROOD DSP45 30m

Code: 700506

Saxon brandslang ROOD DSP70 20m

Code: 700505

Saxon brandslang ROOD DSP70 30m

Code: 700507

Saxon brandslang ROOD DSP110 20m

Code: 700520

Saxon brandslang ROOD DSP110 30m

Code: 700508

Saxon brandslang WIT DSP45 20m

Code: 700500

Saxon brandslang WIT DSP45 30m

Code: 700502

Saxon brandslang WIT DSP70 20m

Code: 700501

Saxon brandslang WIT DSP70 30m

Code: 700503

