



Brandhaspels

De brandhaspels met handbediende afsluiter zijn eigentijds vormgegeven en zijn leverbaar voor vaste en zwenkbare montage. Er is keuze uit verschillende inbouwdieptes en bladdiameters. De apart geleverde montagesets zorgen voor snelle en eenvoudige montage. Bovendien kunnen de haspels naar wens in een latere fase van het bouwproces worden afgemonteerd, waardoor onnodig beschadigen wordt voorkomen.

Brandslanghaspels zijn geschikt voor branden van klasse **A**

Brandslanghaspels moeten, afhankelijk van de brandrisico's en omgeving, minimaal eenmaal per jaar in overeenstemming met de onderhoudsnorm worden gecontroleerd door een gediplomeerd onderhoudsmonteur. Bovendien moet eens in de vijf jaar de haspelslang afgeperst worden.

Toepassingen brandhaspels

Brandhaspels worden toegepast in alle type gebouwen zoals:

- Kantoren
- Openbare gebouwen
- Tunnels
- Industrie
- Scholen
- Ziekenhuizen

Voordelen van brandhaspel

- Onbeperkte blustoevoer
- Snel inzetbaar
- Eenvoudige bediening

Keuringen

- CE-keur
- KIWA-keur
- voldoen aan de Europese norm NEN-EN 671-1
- NVBB-ANPI gekeurd



Gamma AJAX brandhaspels

Technische beschrijving – Algemeenheden

- De haspel is conform de norm Kiwa EN 671-1.
- De haspelflenzen zijn op de binnen- en buitenzijde kras- en stootvast poeder gecoat in signaalrode RAL 3000.
- De haspelflenzen zijn uit staalplaat 1,3mm vervaardigd.
- De Eurojet straalpijp is traploos verstelbaar en voorziet volgende standen: gebonden volle straal, sproeistraal en afsluitstand.
- De vaste brandhaspel wordt via de centrale as aan de muur bevestigd. De haspelslang wordt door het gebruik van een slangengeleider in alle richtingen gedwongen.
- De anti-knik haspelslang heeft een diameter van $\frac{3}{4}$ " bij een lengte van 20m of 1" bij 30m.
- De toevoerafsluiter is een bolkraan, met kwartdraai bediening en uitgevoerd in verchromd messing.
- Een speciaal dispositief op de toevoerafsluiter vergrendelt de straalpijp. Pas na het openen van de afsluiter kan de straalpijp worden vrijgemaakt.



Voor wat betreft de zwenkbare haspel

- De zwenkbare brandhaspel pivoteert op een uitzwenkbaar steunpunt. De haspel beweegt dus mee in de richting waarnaar men zich begeeft.
- De zwenkbare haspel voor kast of nis montage is uitgevoerd met een scharnierende zwenkarm. Hierdoor is de haspel optimaal bereikbaar en kan de slang in elk gewenste richting worden uitgelopen.
- Bovendien komt de haspel in uitgezwenkte toestand vlak tegen de wand te hangen en vormt zo geen obstakel in de vluchtweg.
- De flexibele toevoerslang is voorzien van een handbediende snel-afsluiter met knelfitting (28mm).
- Zwenkarm, toevoerslang en afsluiter worden afzonderlijk geleverd en kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden.
- De haspel kan naar wens in een latere fase van het bouwproces worden gemonteerd. Onnodige beschadigen worden hierdoor vermeden.



Een montageset bestaande uit een toevoerafsluiter en een invoerstuk wordt afzonderlijk geleverd



Modellen

Vaste brandhaspel met handbediende afsluiter 20m/30m

VASTE MODELLEN MUURHASPELS AJAX											
Type	BGS Code	Kleur	Plaat dikte	Maximum werkdruk	Werplengte	Diameter slang	Lengte slang	Afmetingen			
								Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter
Vast model 15m		Rood RAL3000	15/10 mm	12 bar	Sproeistraal: 4m Volle straal: 11m	1/2"	15m	600mm	400mm	128mm	400mm
Vast model 20m		Rood RAL3000	15/10 mm	12 bar	Sproeistraal: 4m Volle straal: 11m	3/4"	20m	800mm	600mm	128mm	600mm
Vast model 30m		Rood RAL3000	15/10 mm	12 bar	Sproeistraal: 4m Volle straal: 11m	1"	30m	800mm	600mm	208mm	600mm





Zwenkbare brandhaspel met handbediende afsluiter 20m/30m

ZWENKBARE MODELLEN MUURHASPELS AJAX											
Type	BGS Code	Kleur	Blad afstand	Maximum werkdruk	Werplengte	Diameter slang	Lengte slang	Afmetingen			
								Hoogte	Breedte	Diepte	Diameter
Zwenkbaar model 15m		Rood RAL3000	78 mm	12 bar	Sproeistraal: 4m Volle straal: 11m	1/2"	15m	600mm	400mm	128mm	400mm
Zwenkbaar model 20m	400435 400451	Rood RAL3000	78mm	12 bar	Sproeistraal: 4m Volle straal: 11m	3/4"	20m	800mm	600mm	128mm	600mm
Zwenkbaar model 30m	400436 400452	Rood RAL3000	155mm	12 bar	Sproeistraal: 4m Volle straal: 11m	1"	30m	800mm	600mm	208mm	600mm

