



Poederblusser met drukpatroon voor voertuigen

Poederblusser Voertuig "BGS 2P"

BC brandblusser, perfect voor de meeste branden van klasse B (benzine, stookolie, enz.) en elektrische branden in industrie en transport. Dit apparaat is ontworpen in overeenstemming met de wettelijke vereisten en biedt een doeltreffende bescherming op maat van de gebruikers, vooral voor voertuigen.

Producteigenschappen en prestaties

- Blusapparaat voor voertuigen ontworpen volgens de norm EN 3-V, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-keuring en BENOR V-keuring.
- Geschikt voor de scheepvaart.
- De brandblussers hebben een beperkte geldigheid van 6 jaar, opgelegd door de wet. Zij moeten vervangen worden op het einde van hun geldigheidsdatum. Deze datum wordt vermeld op elke brandblusser.
- De juiste brandblusser zal gekozen worden in functie van de maximaal toegelaten massa.
 - 1P: maximaal toegelaten massa $\leq 3500\text{kg}$
 - 2P: maximaal toegelaten massa $> 3500\text{kg}$ mais $\leq 7500\text{kg}$
 - 3P: maximaal toegelaten massa $> 7500\text{ kg}$
- Het universele BC poeder, een mengeling van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat met hydrofobe additieven op basis van siliconen, beantwoordt aan de volgende eisen:
 - Het is in staat om vuren van klasse **B** en klasse **C** te doven.
 - Het is niet giftig, di-elektrisch en vorstvrij, fijn, fluïde en vormt een scherm tegen de hitte.
- Apparaat vervaardigd uit hoogwaardig staal.
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating.
- Standaard geleverd met ophangbeugel uit gegalvaniseerde staaldraad.
- Belangrijke informatie op een doorzichtig kwaliteitsvol zeefdruketiket.
- Het apparaat komt onder druk te staan tijdens het gebruik.
- De hendel is zodanig ontworpen en ontwikkeld dat alle onderdelen die nodig zijn voor de goede werking ervan optimaal zijn geïntegreerd. Zo wordt voorkomen dat de hendel door een val of een externe schok beschadigd kan raken.
- Laag gewicht voor eenvoudig dragen en hanteren en beperkte plaatsingshinder.



Bedieningsinstructie

- Gele veiligheid volledig uittrekken
- De rode hendel indrukken

TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER BGS 2P	
Type	BGS 2P
Referentie	A023960
Diameter	108 mm
Hoogte	385 mm
Blusmiddel	BC Poeder
Rating	70B
Sproeifstand	4 m
Testdruk	26 bar
Werkdruk	15 bar
Gewicht	3700 gr
Volume	2,25 L
Uitlooptijd bij 20°C	11,25 sec
Bedrijfstemperatuur	-20°C - +60°C
Drijfgas	CO ₂ patroon 28 gr
Bluseenheid	Objectblussing

