



Poederblusser voor voertuigen onder permanente druk

Poederblusser Voertuig "BGS 3P"

Product- en prestatie-eigenschappen

- Blusapparaat voor voertuigen, ontworpen volgens de norm EN 3-V, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-keuring en BENOR V-keuring.
- Geschikt voor de scheepvaart.
- De brandblussers hebben een beperkte geldigheid van 6 jaar, opgelegd door de wet. Zij moeten vervangen worden op het einde van hun geldigheidsdatum. Deze datum wordt vermeld op elke brandblusser.
- De juiste brandblusser zal gekozen worden in functie van de maximaal toegelaten massa.
 - 1P: maximaal toegelaten massa $\leq 3500\text{kg}$
 - 2P: maximaal toegelaten massa $> 3500\text{kg}$ mais $\leq 7500\text{kg}$
 - 3P: maximaal toegelaten massa $> 7500\text{ kg}$
- Het universele poeder ABC beantwoordt aan de volgende eisen:
 - Het is in staat om vuren van klasse **A**, klasse **B** en klasse **C** te doven.
 - Het is niet giftig, di-elektrisch en vorstvrij, fijn, fluïde en vormt een scherm tegen de hitte.
- Samenstelling van het poeder ABC: mengeling van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat met hydrofobe additieven op basis van siliconen.
- Apparaat vervaardigd uit hoogwaardig staal.
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating.
- Standaard geleverd met ophangbeugel uit gegalvaniseerde staaldraad.
- Belangrijke informatie op een doorzichtig kwaliteitsvol zeefdruketiket.
- Apparaat onder permanente druk met manometer.
- Ook ideaal als huishoudblusser.





Bedieningsinstructie

- Gele veiligheid volledig uittrekken
- De rode hendel indrukken

TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER BGS 3P	
Type	BGS 3P
Referentie	A021280
Laadvermogen	3 kg poeder
Blusmiddel	ABC 30% poeder
Rating	13A – 89B – C
Bedrijfsgewicht	5,1 kg
Hoogte	415 mm
Totale breedte	125 mm
Diameter	130 mm
Drijfstof	15 bar stikstof
Muurbeugel	Standaard
Bedrijfstemperatuur	-30°C – +60°C
Bedrijfstijd	12,84 sec
Aanvalsafstand	2 tot 3 m
Verpakking L x B x H	425 x 145 x 290 mm
Pallet L x B	110 x 110 cm
Hoeveelheid per pallet	120 apparaten
Gewicht per pallet	1249 kg +/- 5 kg
Bluseenheid	Objectblussing

