

Mobiele Poederblusser met CO₂ drukfles

Mobiele Poederblusser "STOPFEU II 50 ABC"

Snelblussers op onderstel zijn vooral bestemd voor de beveiliging van grotere industriële risico's zoals raffinaderijen, fabrieken, vliegvelden, opslagplaatsen allerhande. Robuuste en veelzijdige poederbrandblusser die gemakkelijk door 1 persoon te bedienen is dankzij het handige tweewielkarretje. Geschikt voor de brandklassen **A**, **B**, **C** en **E** tot 1000 V op een minimumafstand van 1 m.

Product- en prestatie-eigenschappen

- Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit bluspoeder
- Het poeder is niet giftig, di-elektrisch, niet bevroesbaar. Het is vochtwerend en veroorzaakt geen schade
- ABC poeder: mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat: fijn en zeer vloeibaar universeel poeder aanbevolen voor brandklassen A, B en C
- De mantel van de snelblusser van 50kg is gefosfateerd en nadien geplastificeerd met een U.V.-bestendig polyester poeder
- Zeer gemakkelijk verplaatsbaar dankzij twee grote licht lopende wielen op gummibanden
- De straalpijp met onderbreekbaar bluspistool maakt gerichte en gedoseerde brandbestrijding mogelijk. Het poeder vormt een beschermend schild zodat het mogelijk wordt de vuurhaard dichter te benaderen
- Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimumafstand van 1m
- Snel inzetbaar
- Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal
- Klep afgestemd voor 225kg/cm² druk
- Dienstdruk bij 20°C: 10kg/cm² - Proefdruk bij 20°C: 25kg/cm²
- 10 bluseenheden = 1500 m² dekking
- Slang is 5 m lang en heeft een binnendiameter van 19 mm en een buitendiameter van 29 mm
- Diameter wielen: 300 mm
- Diameter vulopening: 95 mm





Bedieningsinstructie

- Slang ontrollen
- Veiligheid verbreken en CO₂ drukfles openen
- CO₂ stroomt in het lichaam en levert een zeer goede turbulentie van het poeder
- Het poeder gaat door de slang in de straalpijp
- Richten op de basis van de vlammen en debiet regelen met straalpijp

TECHNISCHE GEGEVENS MOBIELE POEDERBLUSSER STOPFEU II 50 ABC	
Type	50P
Code BGS	EUROF-A101913
Certificering	EN 1866-1
Brandklasse	A, IIB, C en E tot 1000 V
Type blusmiddel	ABC 40 poeder
Hoeveelheid blusmiddel	50 kg
Drijfstof	uitwendige drukfles 1kg CO ₂
Werkdruk	15 bar
Sputduur	79 seconden
Werplengte	5 m tot 2 m
Temperatuurbereik	-20°C – +60°C
Gewicht	94 kg
Hoogte	980 mm
Breedte	558 mm
Diameter	350 mm
Slanglengte	5 m
Bluseenheid	10



