



Poederblusser “MANOMETER” onder permanente druk voor voertuigen

Poederblusser Voertuig “AFIPOWDER P9-S”

Standaard apparaat voor gebruik in voertuigen met eenvoudige bediening. De houder staat bij dit type toestellen voortdurend onder druk. De manometer verzekert steeds een optische controle van de druk. Geschikt voor brandklassen **A**, **B**, **C** en **E** tot 1000 V op een minimumafstand van 1 m.

Product- en prestatie-eigenschappen

- Universeel en onmiddellijk inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-en een BENOR-V keuring
- De brandblussers hebben een beperkte geldigheid van 6 jaar, opgelegd door de wet. Zij moeten vervangen worden op het einde van hun geldigheidsdatum. Deze datum wordt vermeld op elke brandblusser
- De brandblussers voor voertuigen zijn ontworpen volgens de norm EN 3-V
- Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie
- Houder voor slang geïntegreerd in voetring
- Apparaat onder permanente druk met manometer voor drukcontrole
- Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit ABC-bluspoeder
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber
- Met terugslagklep
- Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij minimumafstand van 1 m
- Standaard geleverd met ophangbeugel
- Belangrijke informatie op een doorzichtig kwaliteitsvol zeefdruketiket
- 1 bluseenheid





Bedieningsinstructie

- Borgpen uittrekken
- Knijpkraan indrukken



TECHNISCHE GEGEVENS POEDERBLUSSER AFIPOWDER P9-S	
Type	PD9 AFITEC
Code BGS	G0040413348V
Brandklasse	A, B, C en E tot 1000 V
Rating	43A – 233B – C
Type blusmiddel	ABC poeder
Hoeveelheid blusmiddel	9 kg
Drijfstof	Stikstof
Werkdruk	15 bar
Spuitduur	16 seconden
Werplengte	7 m
Temperatuurbereik	-30°C – +60°C
Gewicht	13,7 kg
Hoogte	610 mm
Breedte	265 mm
Diepte	182 mm
Diameter	170 mm
Bluseenheid	1,5

