

ROLP LX WALL Sirene met Flitslicht - IP65

Technische Gegevens RoLP LX WALL sirene met flitslicht - IP65

- Code: LX0920RR
- CE-conformiteitsverklaring: 0333-CPR-075444
- Prestatieverklaring (DoP): 0333-CPD-075444
- Materialen: Behuizing: ABS - Lens: polycarbonaat
- Afmetingen (HxBxD): 135x95x95mm
- Kleur: Behuizing: rood - Flitslicht: rood
- Gewicht: 200 gram
- Voedingsspanning: 18 - 28Vdc
- Stroomverbruik: Maximum 37mA (afhankelijk van de instelling)
- Bereik: Low power mode: 2,5m of 15m³ - High power mode: 7,5m of 135m³ (instelbaar via DIP-switch)
- Montagehoogte: Maximum 2,4 meter
- Geluidssterkte sirene: 102dB@1m (toon 3)
- Flitsfrequentie: Low power mode: 0,5Hz - High power mode: 1Hz (instelbaar via DIP-switch)
- Werkingstemperatuur: -25°C tot +70°C
- IP-klasse: IP65
- Polariteit: Afhankelijk
- Referentie & Cat No: ROLP/R1/LX-W/RF - 8500025FULL-0025X

