

Mobiele Schuimblusser met CO₂ drukfles

Mobiele Schuimblusser "STOPFEU 50 EPASF"

Snelblussers op onderstel zijn vooral bestemd voor de beveiliging van grotere industriële risico's zoals raffinaderijen, fabrieken, vliegvelden, opslagplaatsen allerhande. Robuuste en veelzijdige schuimbrandblusser die gemakkelijk door 1 persoon te bedienen is dankzij het handige tweewielkarretje. Geschikt voor de brandklassen **A**, **B** en **E** tot 1000 V op een minimumafstand van 1 m.

Product- en prestatie-eigenschappen

- Permanente zichtbaarheid op het vuur gedurende het doven
- Geen heropflakking waar het product is gebruikt
- Duur van gebruik 2 tot 3 maal hoger dan een brandblusser met poeder
- Voor brandklassen A en B
- De mantel van de snelblusser van 50kg is gefosfateerd en nadien geplastificeerd met een U.V.-bestendig polyester poeder
- Zeer gemakkelijk verplaatsbaar dankzij twee grote licht lopende wielen op gummibanden
- De straalpijp met rechtstreekse uitlaat verzekert een makkelijke regeling van het debiet en straallengte. Effect van afkoeling
- Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimumafstand van 1m
- Zeer doeltreffend blusmiddel verhindert elke heropflakking van de brand
- Geen enkel risico tot milieuvervuiling
- Niet giftig, niet irriterend en niet agressief
- Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal
- Snel inzetbaar
- 7 bluseenheden = 1050 m² dekking
- Slang is 5 m lang en heeft een binnendiameter van 19 mm en een buitendiameter van 29 mm
- Europese norm EN 1866-1





WATER + ADDITIEF ZONDER PFAS

Siliconen- en PFAS-vrij additief dat voldoet aan de toekomstige REACH-regelgeving (verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) met betrekking tot het maximale gehalte aan geïmagineerde stoffen.



Bedieningsinstructie

- Slang ontrollen
- Veiligheid verbreken en CO₂ drukfles openen
- CO₂ stroomt in het lichaam en levert een zeer goede turbulentie
- Het schuim gaat door de slang in de straalsoep
- Richten op de basis van de vlammen en debiet regelen met straalsoep

TECHNISCHE GEGEVENS STOPFEU 50 EPASF	
Type	50W
Code BGS	EUROF-A101915
Certificering	EN 1866-1
Brandklasse	A, IVB en E tot 1000 V
Type blusmiddel	47,5L water + 1L EuroFFF + 1,5L Booster A
Hoeveelheid blusmiddel	50 L
Drijfstof	uitwendige drukfles 0,6kg CO ₂
Werkdruk	15 bar
Spuitsduur	275 seconden
Werplengte	5 m
Temperatuurbereik	0°C – +60°C
Gewicht	88 kg
Hoogte	1165 mm
Breedte	540 mm
Diameter	350 mm
Afsluitklep	Spuitspuit
Naderingsafstand	1 tot 10 m
Bluseenheid	7



