Fluorvrije schuimblusser “BIOSTAR 9L brandklasse F” met drukpatroon

Fluorvrije schuimblusser “BIOSTAR A9 F-KL”

Meedogenloos tegen vuur, vriendelijk voor het milieu

Deze fluorvrije BIOSTAR schuimblusser is een krachtig en milieuvriendelijk alternatief bij branden van klasse **A, B en F**. Naast zeer effectieve blusresultaten in deze brandklassen, evenals op elektrische installaties, scoren deze apparaten van duurzame kwaliteit bijzonder goed met hun milieuvriendelijkheid.

De hier gebruikte blusmiddelen zijn niet geclassificeerd als gevaarlijk en bestaan uit hulpbronnen-besparende, hernieuwbare grondstoffen. Nog een belangrijk pluspunt: in vergelijking met poederblussers is de reinigingsinspanning na een blusaanval minimaal. Het aangebrachte schuim kan eenvoudig worden verwijderd.

Deze fluorvrije schuimblussers bestrijden effectief branden van vaste en vloeibare stoffen, van vetten en van elektrisch apparatuur tot 1000 volt bij een minimumafstand van 1m. Deze milieuvriendelijke patroonblusser is uiterst krachtig en toepasbaar voor meerdere doeleinden en toepassingsgebieden. Er is weinig tot geen collaterale schade bij het blussen of kans op heropflakkering van het vuur door de zeer doeltreffende eigenschappen van het schuim.

Product- en prestatie-eigenschappen

- Schuimblussers van hoge kwaliteit, hoogwaardige afwerking en een lange levensduur.
- Langdurige corrosiebescherming - Stalen container met hoogwaardige rode poedercoating (TGCI-vrij) en aanvullend, 1 mm dikke, dubbel op kwaliteit geteste PE binnen coating.
- Milieuvriendelijke blusmiddelen – Deze zijn vrij van toegevoegde fluorverbindingen en bevatten geen toegevoegde PFOS/PFOA/PFHxA/PFAS. De bestanddelen zijn afkomstig van natuurlijk hernieuwbare bronnen en zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie. Muurbeugel wordt standaard meegeleverd.
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber.
- Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, geregelde en milieuvriendelijke uitvoer van blusmiddel met geïntegreerde overdrukbeveiliging.
- BENOR: EN3 B26/2795, ANPI: E en CE-goedgekeurd.
- Onderhoudsvriendelijk dankzij de grote cilinderopening.
- Overmatig aandraaien niet mogelijk - robuust versterkt ventiel met wartelmoer.
- Alle ventiel onderdelen met gestandaardiseerde schroefkoppeling.
- Intern CO_2 gaspatroon met PE-bekleding en M18 schroefdraad.

FLUORINE-FREE

BGS FIRE PROTECTION
Bleyveld 10
3320 Hoegaarden

0032 (0)16 76 08 87
bgsb@bgs.be
www.bgs.be

Bedieningsinstructie

- Percussiekop met visuele veiligheid (handvat vergrendeld in neergedrukte stand) en slangbevestiging
- Verticale stijgbuis zonder bochten en CO_2gas cartridge
- Blusser naar vlammenbasis richten en knijpkraan indrukken
- Bij het loslaten van de hendel wordt de blussing onderbroken
- Hervulbaar na gebruik

TECHNISCHE GEGEVENS “BIOSTAR A9 F-KL”	
Type	AFITEC PREMIX
Code BGS	TYCO-016189
Brandklasse	A, B, F en E tot 1000 V
Rating	43A – 183B – 40F
Type blusmiddel	Formula FluorineFree AB NPCA
Hoeveelheid blusmiddel	9 L
Drijfstof	CO_2
Spuitduur	115 seconden
Werplengte	4 tot 6 m
Temperatuurbereik	0°C tot +60°C
Gewicht	15,4 kg
Hoogte	510 mm
Breedte	315 mm
Bluseenheid	1,5