

Fluorvrije schuimblusser “BIOSTAR COLD 9L -25°C” met drukpatroon

Schuimblusser “BIOSTAR COLD 9L”

Bestrijd vuur, bescherm het milieu - zelfs in vrieskou.

Milieubescherming wordt steeds belangrijker bij brandbestrijding. Als innovatieleider biedt BGS nu een perfecte oplossing: de fluorvrije schuimbrandblusser, vorstvrij tot -25°C en met 9 L blusmiddel. Deze krachtige hulpmiddelen bestrijden effectief branden van vaste en vloeibare stoffen en elektrische apparatuur tot 1000 V. bij een minimumafstand van 1m. Omdat deze milieuvriendelijke patroonblusser bij een temperatuur tot -25°C werkt, kan hij worden gebruikt in vorstgevoelige ruimtes zoals koelhuizen en om een betrouwbare brandbeveiliging buitenshuis te garanderen. Uiterst krachtig en toepasbaar voor meerdere doeleinden en toepassingsgebieden. Weinig tot geen collaterale schade bij het blussen of heropflakking van het vuur door zeer doeltreffende eigenschappen van het schuim.



Product- en prestatie-eigenschappen

- Schuimblussers van hoge kwaliteit, hoogwaardige afwerking en een lange levensduur.
- Langdurige corrosiebescherming - Stalen container met hoogwaardige rode poedercoating (TGCI-vrij) en aanvullende, 1 mm dikke, dubbel op kwaliteit geteste PE binnen coating.
- Zeer doeltreffend PREMIX-blusmiddel zonder milieubelastende stoffen. Het aangebrachte schuim kan eenvoudig worden verwijderd.
- Milieuvriendelijk blusmiddel - formule FluorineFree AB -25 °C NPCAPRE is vrij van toegevoegde fluorverbindingen en bevat geen toegevoegde PFOS/PFOA/PFHxA/PFAS. De ingrediënten zijn afkomstig van natuurlijk hernieuwbare bronnen en zijn gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voering met schuimbuisadapter verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie.
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber.
- Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, geregelde en milieuvriendelijke uitvoer van blusmiddel en met geïntegreerde overdrukbeveiliging.
- 1,5 bluseenheid.
- BENOR: EN3 B, ANPI: E en CE-goedkeuringen.
- Grote, gebruiksvriendelijke vulopening. Robuust messing ventiel (verchroomd) met wartelmoer.
- Alle ventiel onderdelen met gestandaardiseerde schroefkoppeling.
- Intern CO₂ gaspatroon met PE-bekleding en M18 schroefdraad.
- Brandblusserhouder gemaakt van kwaliteitsstaal met muurhaak in verzinkt staal, uitwendig bedekt met rode epoxy afwerking voor een lange levensduur.





Bedieningsinstructie

- Percussiekop met visuele veiligheid (handvat vergrendeld in neergedrukte stand) en slangbevestiging
- Verticale stijgbuis zonder bochten
- CO₂gas cartridge
- Blusser naar vlammenbasis richten en knijpkraan indrukken
- Bij het loslaten van hendel wordt de blussing onderbroken
- Hervulbaar na gebruik
- Bruikbaar tot -25°C



TECHNISCHE GEGEVENS "BIOSTAR COLD 9L"	
Type	BIOSTAR COLD 9L
Code BGS	TYCO-018954
Brandklasse	A, B en E tot 1000 V
Rating	43A – 183B
Type blusmiddel	FluorineFree AB -25°C NPCAPRE
Hoeveelheid blusmiddel	9 L
Drijfstof	70 g CO ₂
Spuitduur	115 seconden
Werplengte	4 tot 6 m
Temperatuurbereik	-25°C – +60°C
Gewicht	15,4 kg
Hoogte	510 mm
Breedte	315 mm
Bluseenheid	1,5