



Fluorvrije schuimblusser “MANOMETER-6L” onder permanente druk

Draagbare, volledig fluorvrije schuim-continudrukbrandblusser met hendelontgrendeling, goedgekeurd volgens DIN EN 3 voor brandklassen A en B.

Gemaakt in Europa, met niet-gefluoreerde wateradditieven en 100% biobased oppervlakte-actieve stoffen van de nieuwste generatie. Bevat geen milieubelastende PFOS of PFOA en is vrij van siliconen.



Fluorvrije schuimblusser “BIOSTAR P6-S”

Standaard apparaat voor veelzijdig gebruik met eenvoudige bediening. De houder staat bij dit type toestellen voortdurend onder druk. De manometer verzekert steeds een optische controle van de druk. Weinig tot geen collaterale schade bij het blussen of heropflakking van het vuur door filmvormende eigenschappen van het schuim.

Product- en prestatie-eigenschappen

- Schuimblusser met hoge kwaliteit, duurzame binnenbekleding tegen corrosie, vrij van zware metalen
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating
- Vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal
- Belangrijke informatie op een doorzichtig kwaliteitsvol zeefdruketiket
- Standaard geleverd met ophangbeugel
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie
- Houder voor slang geïntegreerd in voetring
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber, bestand tegen veroudering
- Filmvormend fluorvrij blusmiddel zonder milieubelastende stoffen PFOS/PFOA met impregnerende werking op de brandhaard en omgeving
- Speciaal schuimmondstuk met hoge oppervlaktedekking garandeert een optimale toepassing van het blusmiddel
- Herontbranding wordt grotendeels onderdrukt
- Bruikbaar bij elektrische installaties tot 1000 V bij minimumafstand van 1 m
- Klaar voor onmiddellijk gebruik nadat de veiligheidspin is uitgetrokken
- Universeel inzetbaar blusapparaat, gekeurd volgens de Belgische en Europese normen, met CE-keuring
- 150m² projecteringszone





Gebruiksgebieden

- Scheikunde en petrochemie
- Magazijnen en Luchthavens
- Ziekenhuizen, medische voorzieningen en verpleeghuizen
- Administratieve zones en productiegebieden
- Hotels en Kantoren

Bedieningsinstructie

- Borgpen **A** uittrekken
- Door de handgreep **B** in te drukken opent de ventieldichtingskegel **C** het ventiel
- Blusmiddel stroomt door de stijgpip **D** in de slang **E** en wordt als nevel naar buiten geduwd
- Blusser naar vlammenbasis richten
- Bij het loslaten van hendel **B** wordt de blussing onderbroken

TECHNISCHE GEGEVENS "BIOSTAR P6-S"	
Type	SD6E AFITEC
Code BGS	G8142223348
Brandklasse	A, B en E tot 1000 V
Rating	21A – 113B
Type blusmiddel	PREMIX
Hoeveelheid blusmiddel	6 L
Drijfstof	Stikstof
Werkdruk	15 bar
Sputduur	35 seconden
Werplengte	4 m
Temperatuurbereik	5°C – +60°C
Gewicht	10,5 kg
Hoogte	540 mm
Breedte	275 mm
Diepte	182 mm
Diameter	170 mm
Projecteringszone	150 m ²
Gekeurd volgens	DIN EN 3 voor klasse A en B



