

XP95 Drukknop Rood met Isolator

Beschrijving

De XP95 drukknop rood met kortsluitisolator is in overeenstemming met de Europese Normen EN54-11:2001/A1:2005 & EN54-17:2005 en is in het BOSEC B-9072-FD-954 EN54-13 certificaat van het MD2400 & MD2400L branddetectiesysteem opgenomen.

De XP95 drukknop is uitgevoerd in een slagvaste rode kunststof (ABS) behuizing en dient voor de manuele melding bij het vaststellen van een brandgevaar. In rust wordt een schakelaar door een onbreekbaar flexi-element ingedrukt gehouden. Door dit flexi-element in te drukken, komt de schakelaar vrij waardoor een contact sluit.

De XP95 drukknop is uitgerust met een ingebouwde kortsluitisolator op zowel de inkomende als de uitgaande bekabeling en een LED die rood oplicht in geval van alarm en geel in geval van kortsluiting.

De vermelde technische specificaties zijn typisch bij 24V, +25°C en 50% relatieve vochtigheid tenzij anders vermeld.



Technische Gegevens XP95 drukknop rood met isolator

- Code: 085201A
- Apollo Part No: 55100-908APO
- Certificate of Constancy of Performance: 2531-CPR-CSP11013
- Materialen: Rode polycarbonaat
- Montage: Opbouw
- Afmetingen (H x B x D): 93x89x59,5mm
- Voedingsspanning: 17 - 28Vdc
- Verbruik in rust: 100µA@24Vdc
- Verbruik in alarm: 4mA@24Vdc
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +60°C
- IP-klasse: IP45
- Relatieve vochtigheid: 0% tot 95% (zonder condensatie of ijsvorming)
- Aansluitklemmen: Schroefklemmen tot 2,5mm²
- Bekabeling: 2-draads - polariteitsafhankelijk
- Variante: 085202A: XP95 drukknop rood met isolator en beschermklep